

## CHEMIST 400 B

**NUOVO!**

**Listino 1.600 € \***

Contattate l'agente di zona per lo sconto.  
Elenco su [www.seitron.it](http://www.seitron.it)

- ▶ 2 CELLE (non espandibile)
- ▶ Celle precalibrate intercambiabili
- ▶ Stampante su carta comune (non termica)
- ▶ 3 analisi in sequenza con calcolo della media
- ▶ Memoria per 300 analisi complete
- ▶ Batterie ricaricabili al Litio
- ▶ Cuffia protettiva in gomma con magneti
- ▶ 10 combustibili in memoria (legno e pellets)
- ▶ Tiraggio secondo UNI 10845 con accessorio esterno
- ▶ Uscita mini USB per collegamento a PC
- ▶ Chiavetta USB con video manuale e software PC
- ▶ Manuale d'istruzione
- ▶ Certificato di taratura
- ▶ Garanzia 2 anni su strumento, celle O<sub>2</sub> e CO, stampante, batterie
- ▶ Conforme a UNI 10389-1 / EN 50379-1, -2 e -3



O<sub>2</sub>

CO

CO<sub>2</sub>

Rendimento

P differenziale

Eccesso d'aria

Perdita al camino

T ambiente

T aria comburente

T fumi

Tiraggio

CO ambiente

### SEITRON SPA

36061- Bassano del Grappa (VI) - Italy - Via M. Prosdocimo, 30  
Tel. +39 0424 567842 - Fax. +39 0424 567849  
[info@seitron.it](mailto:info@seitron.it) - [www.seitron.it](http://www.seitron.it)

# LA TECNOLOGIA E L'AFFIDABILITÀ SEITRON AL PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE

Stampante impatto  
su carta comune  
scontrini indelebili

Robusto e  
ben protetto

Grande LCD blu  
retro-illuminato  
con zoom


Cuffia con magneti  
"mani libere"

Sonda prelievo fumi  
da 180 mm, doppio  
tubo lungh. 3mt.


10 combustibili  
(inclusi legna,  
pellets e biogas)

Connessioni femmina  
in AISI 316  
indistruttibili

Parametro	Sensore	Campo	Precisione
O <sub>2</sub>	Elettrochimico	0 .. 25.0% vol	± 0,2% vol
CO	Elettrochimico	0 .. 8000 ppm	± 20 ppm ± 5% valore misurato ± 10% valore misurato
CO <sub>2</sub>	Calcolato	0 .. 99,9% vol	--
T fumi	Tck	-100 .. 1200°C	± 0,5°C ± 0,5% valore misurato
T aria	Pt100	-20 .. 120°C	± 0,5°C
T differenziale	Calcolato	0 .. 1250.0°C	--
Tiraggio / Pressione	Piezoeltrico	-10.00 .. 200.00 hPa	± 1% valore misurato ± 2 Pa ± 1% valore misurato
Indice aria	Calcolato	1 ± 10.00	--



Celle Precalibrate



\* L'extra sconto permuta non si applica al Chemist 400 B. / Non predisposto per prova di tenuta UNI 7129 / 11137.

AGENTE DI ZONA :